

Quick Turn Compact 100		QTC 100 M L	QTC 100 MS L	QTC 100MSY L	QTC 100MY L
	Drehlänge	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Eigenschaften	Futterdurchmesser Hauptspindel	6 "	6 "	6 "	6 "
	Futterdurchmesser Gegenspindel		5"	5 "	
	Max. Drehdurchmesser	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
	Max. Stangendurchmesser Hauptspindel	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Hauptspindel	Max. Drehzahl / Leistung	6,000 min ⁻¹ / 15 kW	6,000 min ⁻¹ / 15 kW	6,000 min ⁻¹ / 15 kW	6,000 min ⁻¹ / 15 kW
Gegenspindel	Max. Drehzahl / Leistung		6,000 min ⁻¹ / 7,5kW	6,000 min ⁻¹ / 7,5kW	
Werkzeugrevolver	Anzahl Werkzeugplätze	12	12	12	12
	Frässpindelleistung (40% ED)	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
Vorschubachsen	X-Achse	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm
	Y-Achse			100 mm	100 mm
	Z-Achse	605 mm	605 mm	605 mm	605 mm

Quick Turn Compact 200		QTC 200M L	QTC 200MS L	QTC 200MSY L	QTC 200MY L
	Drehlänge	500 / 1000mm	500 mm	500 mm	500 / 1000mm
Eigenschaften	Futterdurchmesser Hauptspindel	8 "	8 "	8 "	8 "
	Futterdurchmesser Gegenspindel		6 "	6 "	
	Max. Drehdurchmesser	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
	Max. Stangendurchmesser Hauptspindel	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Hauptspindel	Max. Drehzahl / Leistung	5,000 min ⁻¹ / 15 kW	5,000 min ⁻¹ / 15 kW	5,000 min ⁻¹ / 15 kW	5,000 min ⁻¹ / 15 kW
Gegenspindel	Max. Drehzahl / Leistung		6,000 min ⁻¹ / 11kW	6,000 min ⁻¹ / 11kW	
Werkzeugrevolver	Anzahl Werkzeugplätze	12	12	12	12
	Frässpindelleistung (40% ED)	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
Vorschubachsen	X-Achse	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm
	Y-Achse			100 mm	100 mm
	Z-Achse	605 / 1155mm	605 mm	605 mm	605 / 1155mm

Quick Turn Compact 300		QTC 300M L	QTC 300MS L	QTC 300MSY L	QTC 300MY L
	Drehlänge	500 / 1000mm	500 mm	500 mm	500 / 1000mm
Eigenschaften	Futterdurchmesser Hauptspindel	8 "	8 "	8 "	8 "
	Futterdurchmesser Gegenspindel		6 "	6 "	
	Max. Drehdurchmesser	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
	Max. Stangendurchmesser Hauptspindel	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Hauptspindel	Max. Drehzahl / Leistung	4,000 min ⁻¹ / 15 kW	4,000 min ⁻¹ / 15 kW	4,000 min ⁻¹ / 15 kW	4,000 min ⁻¹ / 15 kW
Gegenspindel	Max. Drehzahl / Leistung		6,000 min ⁻¹ / 11kW	6,000 min ⁻¹ / 11kW	
Werkzeugrevolver	Anzahl Werkzeugplätze	12	12	12	12
	Frässpindelleistung (40% ED)	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
Vorschubachsen	X-Achse	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm
	Y-Achse			100 mm	100 mm
	Z-Achse	605 / 1155mm	605 mm	605 mm	605 / 1155mm